

Reggiatrice Automatica
con gruppo laterale



mod | RO-MS



Adattabile alla reggiatura
di qualunque prodotto.



Optionals

- Pressa pneumatica.
- Rulliera.
- Gruppo di saldatura stretto.

Dotazione standard

- Espulsione di un anello in caso di reggiatura senza pacco.
- Sistema rapido di sostituzione della bobina.
- Sistema di guida reggia controllato, che non richiede manutenzione.
- Selettore elettronico per l'apertura e chiusura dell'arco e per il taglio della reggia restante.
- Tensione della reggia regolabile.
- Controlli elettronici.
- Sistema di termosaldatura con controllo elettronico della temperatura.
- Robusto pedale di avviamento del ciclo di reggiatura
- Tre ruote direzionali di cui due con freno.
- La macchina é in colore base Blu Genziana RAL 5010. Possibili altri colori RAL a richiesta

DATI TECNICI

Formato di reggiatura	Altezza arco [mm]	450	550	650	900	1300	1650
Velocità di legatura	[cicli/min]	38	35	33	28	27	24
Materiale di legatura	reggia in polipropilene	[mm]				5 - 12	
Bobina	dia. interno	[mm]				200	
	altezza	[mm]				190	
Motorizzazione	motorini DC	[V]				24	
Alimentazione Elettrica		[Hz]				50 / 60	
	3 fasi	[A]				16	
		[V]				400	
Consumo elettrico		[KVA]				1,9	

Adattabile a qualunque linea di confezione.



Special Energy saving system



Via P. Nenni, 5 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01/ 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it