

Reggiatrice in-line  
Completamente Automatica



mod | UATRI



Reggiatura in-line  
ad alta produttività  
per scatole di cartone ondulato.



Cardboard Box  
saving system



### Dotazione standard

Rulliera superiore regolabile in altezza.  
Rulliera di trasporto integrata.  
Velocità della rulliera regolabile.

Sistema di termosaldatura controllato elettronicamente a 24 V.

Possibilità di selezione per reggiatura singola o doppia (per il modello con doppia testa di reggiatura).

■ PLC Siemens modello S7.

Dispositivo di sicurezza per i sistemi a monte e a valle.

La regolazione del formato è completamente automatica ed avviene da pannello touch screen (99 formati inseribili).

■ La pareggiatura sui 4 lati avviene attraverso squadre e spalle pneumatiche.

Reggiatura nella direzione di avanzamento del pacco (in linea)

Quattro ruote direzionali di cui due con freno.

La macchina è in colore base Blu Genziana RAL 5010. Possibili altri colori RAL a richiesta.

### DATI TECNICI

			1300	1600	2000
Formati di legatura	Lunghezza	min. [mm]	190	190	190
		max. [mm]	1300	1600	2000
	Larghezza	min. [mm]	280	280	280
		max. [mm]	1300	1600	2000
	Altezza	min. [mm]	30	30	30
		max. [mm]	350	350	350
Velocità di legatura	Lunghezza <600 mm	[cicli/min]	30	30	30
	Lunghezza <1200 mm	[cicli/min]	30	30	30
	Lunghezza >1200 mm	[cicli/min]	28	28	28
Macchinario	Peso	[kg]	2200	2500	2800
	Lunghezza	[cm]	221-250	221-290	221-290
	Larghezza	[cm]	230-260	260-290	300-330
	Altezza max.	[cm]	289	289	289
	Altezza Piano di lavoro	[cm]	105	105	105
Materiale di legatura	reggia in polipropilene	[mm]			5 - 9
Bobina	dia. interno	[mm]			200
	altezza	[mm]			190
Motorizzazione	motorini DC	[V]			24
Alimentazione Elettrica		[Hz]			50 / 60
	3 fasi	[A]			16
		[V]			400
Consumo		[KVA]			4,2
Pressione di alimentazione		[bar]			6
Consumo d'aria		[litri/ciclo]			20
Rumorosità DIN 45635		[db (A)]			77

Adattabile a qualunque linea di confezione.



Touch panel modello Pro Face



Special Energy saving system



Via P. Nenni, 5 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01/ 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it